



dwucalowa  
drukarka



odporna na  
zachłapania



odporna na  
upadek



bardzo  
lekka



komunikacja  
Bluetooth



komunikacja  
RS232



komunikacja  
USB



papier ciągły



Drukarka mobilna

# DATECS DPP-250

**Kompaktowa** - mała, 2-calowa, lekka i zarazem trwała konstrukcja, którą można bez trudu zabrać ze sobą i swobodnie drukować gdziekolwiek i kiedykolwiek zajdzie taka potrzeba.

**Ergonomiczna** - małe wymiary, mała waga, wewnętrzne wymienne zasilanie akumulatorowe Li-Ion sprawdzi się w wielu zastosowaniach mobilnych takich jak handel, transport, usługi lekarskie i laboratoryjne.

**Wygodna** - możliwość noszenia urządzenia przy pasku od spodni.

**Wytrzymała** - odporna na wstrząsy, upadek z wysokości 1,2 m oraz na zachłapania wodą.

**Mechanizm drukujący** - łatwe ładowanie rolki papieru typu „wrzuć i drukuj”, cichy, trwały, szybki, wysokiej jakości druku termiczny mechanizm drukujący gwarantują najwyższą jakość i komfort pracy.

**Komunikacja** - z urządzeniami zewnętrznymi drukarka komunikuje się poprzez złącze RS232, BLUETOOTH oraz USB.

**Grafika** - możliwość drukowania grafiki oraz kodów kreskowych 1D i 2D.

**Oszczędzanie energii** - funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia oraz ustawienia intensywności wydruku pozwala dłużej pracować z akumulatora.

**Zasilanie** - krótki czas ładowania (ok. 3 godziny) dzięki zasilaczowi sieciowemu znajdującemu się w zestawie. Możliwość dokupienia zasilacza podłączanego do zapalniczki w samochodzie.

**System** - drukarka kompatybilna jest z urządzeniami opartymi na systemach Android, BlackBerry, iOS, Windows, Windows Mobile, Windows CE, Windows Phone 8.x.

**Opcje** - do drukarki można podłączyć czytnik kart magnetycznych oraz czytnik SMART CARD, kabel RS232.

<b>WYMIARY</b>	57 x 90 x 113 [mm] (wys. x szer. x dł.)
<b>MASA</b>	295 g (bez rolki papieru)
<b>ZASILANIE</b>	Zewnętrzny zasilacz 230V, 50Hz, 9V, 1000mA
<b>AKUMULATOR</b>	Li-Ion 7.4V/1150mAh
<b>CZAS ŁADOWANIA AKUMULATORA</b>	ok. 3 godziny
<b>CZAS PRACY Z AKUMULATORA</b>	średnio 11 h (20.000 linii wydruku)
<b>MECHANIZM DRUKUJĄCY</b>	Termiczny
<b>PRĘDKOŚĆ WYDRUKU</b>	80 mm/sek.
<b>WYTRZYMAŁOŚĆ GŁOWICY DRUKUJĄCEJ</b>	ok. 50 000 m
<b>PAPIER</b>	Termiczny 57 mm / Ø 45 mm, 2"
<b>SZEROKOŚĆ DRUKU</b>	48 mm
<b>ROZDZIELCZOŚĆ</b>	8 pkt/mm, 203 dpi (pionowo i poziomo)
<b>LOGO GRAFICZNE</b>	Rozmiar 384x248 pikseli, czarno-białe, format BMP
<b>KODY KRESKOWE</b>	<b>1D:</b> EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 39, Code93, Code 128, 2 of 5 interleaved, <b>2D:</b> PDF417
<b>WBUDOWANY ROZMIAR CZCIONKI</b>	A - 12 x 24 punkty, B - 9 x 16 punkty,
<b>OPCJONALNY ROZMIAR CZCIONKI</b>	C - 12 x 24 punkty, D - 9 x 16 punkty
<b>DRUKOWANE KOLUMNY</b>	A - 32 znaki/wiersz, B - 42 znaki/wiersz, C - 32 znaki/wiersz, D - 42 znaki/wiersz
<b>BUFOR PAMIĘĆ</b>	128 KB
<b>EMULACJA</b>	ESC/POS
<b>SYSTEM</b>	Android, BlackBerry, iOS, Windows, Windows Mobile, Windows CE, Windows Phone 8.x
<b>KOMUNIKACJA</b>	RS232, USB, BLUETOOTH
<b>TEMPERATURA/WILGOTNOŚĆ PRACY</b>	(-)10°C - 60°C / 30-85 %
<b>TEMPERATURA / WILGOTNOŚĆ PRZECHOWYWANIA</b>	(-)20°C - 60°C / 0-90 %
<b>BEZPIECZNY UPADEK</b>	1,2 m
<b>OPCJE</b>	czytnik kart magnetycznych, czytnik SMART CARD, zasilacz samochodowy, pokrowiec, kabel RS232
<b>MOCOWANIE</b>	zaczep do powieszenia na pasku

Ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej, parametry oraz wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez powiadomienia (w rozumieniu art. 66§ 1 Kodeksu Cywilnego)

Przedstawiciel:



DATECS-POLSKA Sp. z o. o. ul. Jutrzenki 27 02-230 Warszawa  
tel. +48 (22) 868-10-51/52  
www.datecs-polska.pl handel@datecs-polska.pl