



3"

trzycałowa drukarka



odporna na zachlapania



odporna na upadek



komunikacja Bluetooth



komunikacja RS232



komunikacja USB



papier ciągły



Drukarka mobilna

DATECS DPP-350

Kompaktowa - mała, 3-calowa, lekka i zarazem trwała konstrukcja, którą można bez trudu zabrać ze sobą i swobodnie drukować gdziekolwiek i kiedykolwiek zajdzie taka potrzeba. Możliwość stosowania papieru o szerokości 58mm lub 80mm.

Ergonomiczna - małe wymiary, mała waga, wewnętrzne wymienne zasilanie akumulatorowe Li-Ion sprawdzi się w wielu zastosowaniach mobilnych takich jak handel, transport, usługi lekarskie i laboratoryjne.

Wygodna - możliwość noszenia urządzenia przy pasku od spodni.

Wytrzymała - odporna na wstrząsy, upadek z wysokości 1,2 m oraz na zachlapania wodą.

Mechanizm drukujący - łatwe ładowanie rolki papieru typu „wrzuć i drukuj”, cichy, trwały, szybki, wysokiej jakości druk termiczny mechanizm drukujący gwarantują najwyższą jakość i komfort pracy.

Komunikacja - z urządzeniami zewnętrznymi drukarka komunikuje się poprzez złącze RS232, BLUETOOTH oraz USB.

Grafika - możliwość drukowania grafiki oraz kodów kreskowych 1D i 2D.

Oszczędzanie energii - funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia oraz ustawienia intensywności wydruku pozwala dłużej pracować z akumulatora.

Zasilanie - krótki czas ładowania (ok. 3 godziny) dzięki zasilaczowi sieciowemu znajdującemu się w zestawie.

System - drukarka kompatybilna jest z urządzeniami opartymi na systemach Android, BlackBerry, iOS, Windows, Windows Mobile, Windows CE, Windows Phone 8.x.

Opcje - drukarka może być wyposażona w slot kart SD, czytnik kart magnetycznych, czytnik SMART CARD oraz czytnik kart MIFARE, kabel RS232.

WYMIARY	62 x 108 x 113 [mm] (wys. x szer. x dł.)
MASA	400 g (bez rolki papieru)
ZASILANIE	Zewnętrzny zasilacz 230V, 50Hz, 9V, 1000mA
AKUMULATOR	Li-ion 7.4V/2000mAh
CZAS ŁADOWANIA AKUMULATORA	ok. 3 godziny
CZAS PRACY Z AKUMULATORA	średnio 14 h (30.000 linii wydruku)
MECHANIZM DRUKUJĄCY	Termiczny
PRĘDKOŚĆ WYDRUKU	do 60 mm/s
WYTRZYMAŁOŚĆ GŁOWICY DRUKUJĄCEJ	ok. 50 000 m
PAPIER	Termiczny 80 lub 58 mm / Ø 50 mm, 3"
SZEROKOŚĆ DRUKU	max. 72 mm
ROZDZIELCZOŚĆ	8 pkt/mm, 203 dpi (pionowo i poziomo)
LOGO GRAFICZNE	Rozmiar 576x248 pikseli, czarno-białe, format BMP
KODY KRESKOWE	1D: EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 39, Code93, Code 128, 2 of 5 interleaved 2D: PDF417, QR Code
WBUDOWANY ROZMIAR CZCIONKI	A - 12 x 24 punkty; B - 9 x 16 punkty
OPCJONALNY ROZMIAR CZCIONKI	C - 12 x 24 punkty; D - 9 x 16 punkty
DRUKOWANE KOLUMNY	A - 48 znaków/wiersz; B - 64 znaki/wiersz; C - 48 znaków/wiersz; D - 64 znaki/wiersz"
BUFOR PAMIĘĆ	128 KB
EMULACJA	ESC/POS
SYSTEM	Android, BlackBerry, iOS, Windows, Windows Mobile, Windows CE, Windows Phone 8.x
KOMUNIKACJA	RS232, USB, BLUETOOTH
TEMPERATURA/WILGOTNOŚĆ PRACY	(-)10°C - 40°C / 30-85 %
TEMPERATURA / WILGOTNOŚĆ PRZECHOWYWANIA	(-)20°C - 60°C / 0-90 %
BEZPIECZNY UPADEK	1,2 m
OPCJE	czytnik kart magnetycznych, czytnik SMART CARD, czytnik kart MIFARE, slot na karty SD, zasilacz samochodowy, pokrowiec, kabel RS232
MOCOWANIE	zaczep do powieszenia na pasku

Ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej, parametry oraz wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez powiadomienia (w rozumieniu art. 66§ 1 Kodeksu Cywilnego)

Przedstawiciel:



DATECS-POLSKA Sp. z o. o. ul. Jutrzenki 27 02-230 Warszawa
tel. +48 (22) 868-10-51/52
www.datecs-polska.pl handel@datecs-polska.pl