

DRUKARKA TERMICZNA



SEÑOR GTP-180

WYSOKA JAKOŚĆ W PRZYSTĘPNEJ CENIE

SENOR GTP-180

Specyfikacja	Drukarka termiczna GTP-180
Mechanizm drukujący	Termiczny
Szerokość papieru	80 mm
Szybkość wydruku	do 250 mm/s
Rozdzielczość	8 pkt/mm, 203 dpi (pionowo i poziomo)
Wytrzymałość głowicy drukującej	100 000 m / 15 000 000 linii
Automatyczny obcinacz	Tak
Wytrzymałość noża tnącego	1 000 000 cięć
Sygnalizacja	Świetlna (diody), dźwiękowa (buzzer)
Porty komunikacyjne	RS-232, USB, LAN (3w1), SZUFLADA (RJ-11, DC24V/1A)
Bufor wydruku	8 kB
Zakładanie papieru	WRZUĆ I PRACUJ
Emulacja	ESC/POS
Obsługiwane znaki	PC437, KATAKANA,, PC850, PC860, PC 863, CP865, PC1251. PC866, MIK, PC755, Iran, PC862, PC1252, PC1253, PC852, PC858, Iran2, Latvian, PC864, ISO-8859-1, CP737, PC1257, Thai, PC720, PC855, PC 857, PC1250, PC775, PC1254, PC1256, PC1258, ISO-8859-2 do 9, ISO-8859-15, Thai2, PC856, PC874
Czcionka	ASCII A: 12x24, ASCII A: 9x24
Kody kreskowe	UPC-A, UPC-E, EAN(JAN)13, EAN(JAN) 8, CODE 39, CODEBAR, ITF, CODE 93, CODE 128, QR CODE
Temperatura pracy/wilgotność	0°C - 45°C/10 – 80 %
Temperatura składowania/wilgotność	-10°C - 50°C/10 – 90 %
Wymiary	145 x 195 x 148 [mm] – obudowa plastikowa
Masa	2,3 kg
Zasilanie sieciowe	230V, 50-60Hz/24V, 2.5A – zasilacz zewnętrzny
W zestawie	Ostona na szczelinę papieru (zabrudzenia, zalanie), ostona na interfejsy komunikacyjne, kable komunikacyjne USB, RS-232
Opcje	Uchwyt montażowy na ścianę



Ul. Jutrzenki 27 ,
02-230 Warszawa,
e-mail: handel@datecs.pl,
www.datecs.pl
tel.(22) 868-10-51
(22) 868-10-52

Dystrybutor