



## Drukarka termiczna GTP-183

Ekonomiczna i przyjazna w użytkowaniu drukarka termiczna Senor GTP183 została zaprojektowana dla rozwiązań dla handlu lub gastronomii.

Drukarka wyposażona jest w szybki i niezawodny mechanizm drukujący.

Zastosowany obcinacz jest sterowany w sposób zapobiegający zakleszczaniu się noża.

Drukarka GTP183 jest kompatybilna z urządzeniami zewnętrznymi takimi jak komputery POS itp.

- Interfejs: USB / LAN
- Szerokość papieru 58/80 mm
- Prędkość druku do 300 mm/s.
- Wymiana papieru typu „wrzuć i pracuj”
- Automatyczny obcinacz papieru

## Parametry techniczne

Mechanizm drukujący	Termiczny
Szerokość papieru	58/80/82,5 mm
Szybkość wydruku	do 300 mm/s
Rozdzielczość	8 pkt/mm, 203 dpi (pionowo i poziomo)
Wytrzymałość głowicy drukującej	100 000 m / 15 000 000 linii
Automatyczny obcinacz	Tak
Wytrzymałość noża tnącego	1 000 000 cięć
Sygnalizacja	Świetlna ( diody ), dźwiękowa ( buzzer )
Porty komunikacyjne	USB, LAN, SZUFLADA (RJ-11, DC24V/1A)
Bufor wydruku	8 kB
Zakładanie papieru	WRZUĆ I PRACUJ
Emulacja	ESC/POS
Obsługiwane znaki	PC347(Standard Europe), Katakana, PC850(Multilingual), PC860(Portuguese), PC863(Canadian-French), PC865(Nordic), WestEuropeGreek, Hebrew, East Europe, Iran, WPC1252, PC866(Cyrillic#2), PC852(Latin2), PC858, IranII, Latvian, Arabic, PT151(1251)
Czcionka	ASCII A: 12x24, ASCII B: 9x17
Kody kreskowe	UPC-A/UPC-E/JAN(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128, QR CODE
Temperatura pracy/wilgotność	0°C - 45°C/10 – 80 %
Temperatura składowania/wilgotność	-10°C - 60°C/10 – 90 %
Wymiary	133 x 126 x 130 [mm]
Masa	1,115 kg
Zasilanie sieciowe	230V, 50-60Hz/24V, 2.5A – zasilacz zewnętrzny



Datecs-Polska Sp. z o.o.

Ul. Drukarska 1,

05-090 Raszyn - Jaworowa

tel. +48 22 868 10 51

fax +48 22 868 10 52

handel@datecs.pl

odwiedź nas na

www.datecs.pl

Dystrybutor