




ZEBEX Z-3250BT

LEKKI, KOMPAKTOWY BEZPRZEWODOWY CZYTNIK DO ZASTOSOWAŃ MOBILNYCH.

ZEBEX Z-3250BT



Specyfikacja	Z-3250BT
Czytnik	Linear imager
Prędkość odczytu	330 [skanów/sek.]
Odległość odczytu	do 380 [mm]
Sygnalizacja	Dźwiękowa i optyczna
Dostępne interfejsy systemowe	USB HID, Virtual COM, OPOS
System bezprzewodowy	Bluetooth 2.1 Serial Protocol Profile SPP/HID – Class 1
Zasięg	Do 100 m
Zasilanie	5 V DC
Akumulator	Li-Ion 3.7 [V] / 850 [mAh]
Czas pracy	do 80 [h]
Wymiary	97.0 x 40.0 x 23.0 [mm]
Waga	80 [g] czytnik z baterią
Temperatura pracy	od 0°C do 50°C
Temperatura przechowywania	od -20°C do 60°C
Dopuszczalna wilgotność	%-95% bez kondensacji
Dopuszczalna wilgotność pracy	5%-95% bez kondensacji
Bezpieczny upadek	z 1,2 [m]
Klasa szczelności	IP-43
Standardowe wyposażenie	czytnik , kabel mini USB, pasek na rękę
Kody 1 D	UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, JAN-8 & JAN-13, EAN-8 & EAN-13, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128 & EAN, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), IATA Code, MSI, China Postal Code, Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, JAP, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Telepen.



Ul. Jutrzenki 27 ,
02-230 Warszawa,
e-mail: handel@datecs.pl,
www.datecs.pl
tel.(22) 868-10-51
(22) 868-10-52

Dystrybutor