



FR21 Neon

Skierowany do klienta

Idealny skaner stacjonarny do płatności mobilnych, systemów lojalnościowych i sprawdzania biletów.

Pasuje do Twojego POS

Kompaktowy rozmiar sprawia, że idealnie nadaje się do ustawienia na małym biurku, półce sklepowej lub na ladzie.

Subtelne, skromne oświetlenie

FR21 Neon jest wyposażony w subtelne, białe światło, które optymalizuje wydajność skanowania. Ponadto głębia ostrości pomaga klientom sprawnie skanować kody.

Dopasuj do swojej marki

Płaskie powierzchnie obudowy czytnika doskonale nadają się do oklejenia zaprojektowanym własnym layoutem a okrągłe podświetlane okno (średnica 2,8 cm) zapewni widoczność umieszczonego w jego obszarze sloganu czy znaku firmowego.

Parametry techniczne

Źródło światła:	Dioda LED, CMOS640*480
Podświetlenie:	Białe LED
Kąt skanowania:	73° - poziomo, 56° - pionowo
Prędkość odczytu:	60 skanów na sekundę
Wymagany kontrast kodu:	25%
Sygnalizacja:	Sygnał dźwiękowy
Tryb odczytu:	Wyzwalany czujnikiem, ciągły
Zasilanie:	5 [V] ± 5%, 1,5A
Komunikacja:	USB lub RS232
Waga:	242g
Wymiary:	70.5x60.2x120.7
Obudowa:	Plastikowa wykonana z ABS
Klasa szczelności:	IP50
Bezpieczny upadek:	Z 1,2 m
Temperatura pracy:	Od -20°C do 60°C
Temperatura przechowywania:	Od -40°C do 70°C
Dopuszczalna wilgotność przechowywania:	5%-95% bez kondensacji
Dopuszczalna wilgotność pracy:	5%-95% bez kondensacji
Dostępne interfejsy:	USB, opcjonalnie RS232 z zasilaczem
Bezpieczeństwo:	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, ESD: ±12 kV (air discharge), ±6 kV (direct discharge)
Odczytywane kody kreskowe 1D:	Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey, etc.
Odczytywane kody kreskowe 2D:	PDF417, QR Code (QR1/2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), Chinese Sensible Code
W zestawie:	Czytnik, kabel komunikacyjny, naklejka Scan here