



HR52 Bonito BT

Stworzony do skanowania

Wyposażony w megapikselowy skaner kodów kreskowych, zapewnia szybkie i dokładne odczyty kodów. Odczytuje praktycznie wszystkie kody kreskowe 1D lub 2D w dowolnych warunkach, w tym DotCode na wyrobach tytoniowych.

Precyzyjny odczyt

Białe podświetlenie z przezroczystym krzyżowym celownikiem laserowym w połączeniu z zastosowaną technologią Acuscan firmy Newland umożliwia bezbłędne skanowanie kodu, nawet jeśli jest otoczony innymi kodami kreskowymi.

Do pracy w każdych warunkach

Bez względu na to, gdzie używasz czytnika zawsze możesz łatwo dostosować go do swoich warunków. Bazę czytnika można ustawić do skanowania w trybie bez użycia rąk co pozwala na pracę stacjonarną bez rozładowywania czytnika. W magazynie lub magazynie dzięki uniwersalnej bazie można go montować pionowo lub poziomo. Trwała i szczelna obudowa czytnika gwarantuje właściwe zabezpieczenie urządzenia w sklepach, magazynach oraz halach produkcyjnych.

Bluetooth 5.0 bezprzewodowego skanera ręcznego zapewnia szybką komunikację bezprzewodową ze stacją dokującą lub innym urządzeniem w zasięgu do 50 m.

Parametry techniczne

Źródło światła:	Dioda LED, CMOS1280*800
Podświetlenie:	Białe LED
Pamięć Flash:	Do 15000 odczytów kodów (Code 128,20 bajtów)
Kąt skanowania:	48° - poziomo, 28° - pionowo
Zakres odczytu:	EAN13(13mil) 35-280mm. QR(15mil) 20-230mm, CODE39(5mil) 70-210mm, PDF417(6.67mil) 50-160mm, Data Matrix(10mil) 40-170mm
Wymagany kontrast kodu:	20%
Sygnalizacja:	Sygnał dźwiękowy, kontrolka LED, wibracja
Tryb odczytu:	Ręczny, automatyczny
Zasilanie:	5 [V] ± 5%
Akumulator:	2200 mAh Litowo-jonowa
Czas pracy:	12 godzin ciągłej pracy
Czas ładowania:	Minimum 4 godziny
Zasilacz w zestawie:	Tak - 5VDC±5%
Komunikacja:	Bluetooth
Zasięg działania:	Do 50 m w otwartym terenie
Waga:	227g
Wymiary:	95,5 x 77,5 x 172,5 mm
Obudowa:	Plastikowa wykonana z ABS
Klasa szczelności:	IP54
Bezpieczny upadek:	Z 1,8 m - czytnik; 1,0 m baza
Temperatura pracy:	Od -20°C do 50°C
Temperatura przechowywania:	Od -40°C do 70°C
Dopuszczalna wilgotność przechowywania:	5%-95% bez kondensacji
Dopuszczalna wilgotność pracy:	5%-95% bez kondensacji
Dostępne interfejsy:	Stacja: USB lub RS232, czytnik: Bluetooth
Bezpieczeństwo:	FCC Part15 Class B, CE, EMC Class B, ESD ±8 KV (bezpośrednio); ±15 KV (wyładowania)
Odczytywane kody kreskowe 1D:	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, etc.
Odczytywane kody kreskowe 2D:	PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Maxicode, etc.
W zestawie:	Czytnik, stacja dokująca BT z zasilaczem, kabel komunikacyjny