

DRUKARKI KIOSKOWE

DATECS POLSKA



 SANEI ELECTRIC INC.

SK1-21



- Kompaktowa i lekka
- Prędkość wydruku do 200 mm/sek.
- Podajnik papieru na rolkę maks. Ø 120 mm

SK1-22



- Niskoprofilowa
- Koszowy podajnik papieru
- Automatyczny obcinacz

SK1-24



- Ładowana od przodu
- Praca w pionie
- Temperatura pracy od -20° do 60° C

Parametry techniczne

| | |
|----------------------|---|
| Model | Seria SK1-2X |
| Metoda druku | Termiczna |
| Rozdzielczość | 8 punktów/mm (203 dpi) |
| Ilość punktów | 432/448 punktów |
| Szerokość druku | 54/58, 56/60 [mm] |
| Prędkość druku | Do 200 [mm/sek.] |
| Grubość papieru | 60 do 150 [µm] |
| Porty | RS-232, USB 2.0 |
| Czcionki | 8x16, 12x24 punkty |
| Kodowanie znaków | PC 437 / 850 / 852 / 858 / 863 / 865 / 866 / 860 / 862, WPC 1252 / 1252_2 / 1254 / 1250 / 1251 |
| Kody kreskowe 1D | EAN 8/13, Code 39, ITF, CODEBAR, Code 128, UPC-A/E |
| Kody kreskowe 2D | QR, Maxicode, Micro PDF-417, PDF-417, DataMatrix |
| Obcinacz | Cięciwice pełne lub częściowe (sterowanie komendami) |
| Czujniki papieru | Braku papieru, zbliżenie krawędzi papieru, czarnego paska, przerw etykiety |
| Zasilanie | 24 VDC ± 5% / 3A |
| Temperatura pracy | - 20° do 60° C |
| Wytrzymałość | Głowicy 150 [km] wydruku, obcinacza 1 500 000 milionów cięć |
| Wymiary / waga | SK1-21: 104 x 145 x 85,4 [mm] / 525 [g] bez papieru SK1-22: 104 x 140,3 x 69,7 [mm] / 580 [g] bez papieru SK1-24: 99 x 118 x 123 [mm] / 750 [g] bez papieru |
| Normy bezpieczeństwa | CE, FCC, VCCI |

Zastosowanie:



Systemy parkingowe

Trwałe i niezawodne urządzenie do systemów samoobsługowych parkingów



Kiosk samoobsługowy

Niewielkie wymiary i kompaktowa obudowa idealnie komponuje się w konstrukcji kiosku



Bilety/Paragony

Możliwość zastosowania grubego papieru jednocześnie nie szeroko otwierająca się głowica umożliwia łatwy jego wymian



Kupony

Szeroka gama rozwiązań konstrukcyjnych oraz zastosowanych czcionek umożliwia dopasowanie drukarki do potrzeb klienta.

SK1-3X/4X

3 & 4 cale

SK1-31



SK1-32



SK1-41



- Kompaktowa i lekka
- Prędkość wydruku do 200 mm/sek.
- Podajnik papieru na rolkę maks. Ø 120 mm
- Niskoprofilowa
- Koszowy podajnik papieru
- Automatyczny obcinacz
- Kompaktowa i lekka
- Prędkość wydruku do 150 mm/sek.
- Temperatura pracy od -20° do 60° C

Parametry techniczne

| | |
|---------------------------|--|
| Model | Seria SK1-3X |
| Metoda druku | Termiczna |
| Rozdzielczość | 8 punktów/mm (203 dpi) |
| Ilość punktów | 432 / 448 / 576 / 640 punktów |
| Szerokość etykiet/papieru | 54/58, 56/60, 72/80, 80/83 [mm] |
| Grubość papieru | 60 do 150 [µm] |
| Prędkość druku | Do 200 [mm/sek.] |
| Porty | RS-232, USB 2.0 |
| Czcionki | 8x16, 12x24 punkty |
| Kodowanie znaków | PC 437 / 850 / 852 / 858 / 863 / 865 / 866 / 860 / 862, WPC 1252 / 1252_2 / 1254 / 1250 / 1251, |
| Kody kreskowe 1D | EAN 8/13, Code 39, ITF, CODEBAR, Code 128, UPC-A/E |
| Kody kreskowe 2D | QR, Maxicode, Micro PDF-417, PDF-417, DataMatrix |
| Obcinacz | Cięcie pełne lub częściowe (sterowanie komendami) |
| Czujniki papieru | Braku papieru, zbliżenie końca papieru, czarnego paska, przerwy etykiet |
| Zasilanie | 24 VDC ± 5% / 3A |
| Temperatura pracy | - 20° do 60° C |
| Wytrzymałość | Głowicy 150 [km] wydruku, obcinacza 1 500 000 ci |
| Wymiary / waga | SK1-31: 127 x 145 x 85,4 [mm] / 630 [g] bez papieru SK1-32: 128 x 174,5 x 74,2 [mm] / 730 [g] bez papieru |
| Normy bezpieczeństwa | CE, FCC, VCCI |

Parametry techniczne

| | |
|---------------------------|---|
| Model | Seria SK1-4X |
| Metoda druku | Termiczna |
| Rozdzielczość | 8 punktów/mm (203 dpi) |
| Ilość punktów | 576 / 640 / 832 punktów |
| Szerokość etykiet/papieru | 72/80, 80/83, 104 / 112 [mm] |
| Grubość papieru | 60 do 120 [µm] |
| Prędkość druku | Do 150 [mm/sek.] |
| Porty | RS-232, USB 2.0 |
| Czcionki | 8x16, 12x24 punkty |
| Kodowanie znaków | PC 437 / 850 / 852 / 858 / 863 / 865 / 866 / 860 / 862, WPC 1252 / 1252_2 / 1254 / 1250 / 1251, |
| Kody kreskowe 1D | EAN 8/13, Code 39, ITF, CODEBAR, Code 128, UPC-A/E |
| Kody kreskowe 2D | QR, Maxicode, Micro PDF-417, PDF-417, DataMatrix |
| Obcinacz | Cięcie pełne lub częściowe (sterowanie komendami) |
| Czujniki papieru | Braku papieru, zbliżenie końca papieru, czarnego paska, przerwy etykiet |
| Zasilanie | 24VDC ± 5% / 3A |
| Temperatura pracy | - 20° do 60° C |
| Wytrzymałość | Głowicy 150 [km] wydruku, obcinacza 1 000 000 ci |
| Wymiary / waga | SK1-41: 160 x 159,3 x 88,1 [mm] / 885 [g] bez papieru |
| Normy bezpieczeństwa | CE, FCC, VCCI |

Konfiguracje




Bezel



LED Bezel



Presenter



Holder



Tilt type



Vertical type


Mechanizmy drukujące



SE1-21 (2 cale)



SE1-31 (3 cale)



SE1-41 (4 cale)

Opcje



Bezel
BZ-SK1



LED Bezel
LB-SK1



Presenter
PR-SK1



Presenter
PR-SK1-41



Zasilacz
SA1-3A240



Holder
HL1 (φ 200mm)



Holder
HL2 (φ 200mm)



Holder
HL3 (φ 200mm)



Kabel komunikacyjny
CB-SK1-S2



Kabel zasilający
CB-SK1-D1

Dodatkowo w ofercie

Drukarki mobilne



DPP-250



DPP-255



EP/LP-50



DPP-350



DPP-450



EP-60



EP-700



EP-700CZ



EP-2000



EP-2000CZ



DATECS-POLSKA Sp. z o. o.
ul. Drukarska 1, 05-090 Raszyn-Jaworowa
tel. +48 (22) 868-10-51/52
www.datecs.pl, handel@datecs.pl

Dystrybutor