



## **SE/NOR iSPOS 195WP**

**KOMPLETNE ROZWIĄZANIE W PUNKCIE SPRZEDAŻY.  
IDEALNE DO ZASTOSOWAŃ SAMOOBSŁUGOWYCH.**

**SE/NOR**

# SENOR iSPOS 195WP



## Specyfikacja

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Procesor                       | Intel Celeron J1900 Baytrial 2.42 GHz   |
| Pamięć RAM                     | 4 GB, 1 x SO-DIMM DDR3-1333   |
| Wyświetlacz                    | 15" TFT LCD,  |
| Rozdzielczość                  | 1024x768  |
| Ekran dotykowy                 | Pojemnościowy   |
| Czytnik kart magnetycznych     | 1,2,3 ścieżkowy   |
| Wyświetlacz klienta            | VFD 2 x 20 znaków   |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Win 7 SP1, POSReady 7, Win 8.1, Windows Embedded 8.1 Industry, Win 10 IoT for Retail 64 bit, Ubuntu 14.04 |

## Porty komunikacyjne

|                    |   |
|--------------------|---|
| USB                | 4 x USB 2.0                                     |
| RS-232             | 2 x DB-9  |
| Szuflada           | 1 x RJ-11                                       |
| Klawiatura         | 1 x PS/2  |
| LAN                | 1 x RJ-45 (10/100/1000 Mbps)                    |
| VGA                | 1 x DB-15                                       |
| Sieć bezprzewodowa | 802.11 b/g/n Wireless LAN                       |
| Inne               | 2 x wbudowane głośniki, 1x Mikrofon , 1 x Audio |

## Parametry i środowisko pracy

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Wymiary / Waga                  | 389 (S) x 232 (G) x369 (W) mm / 8.5 kg |
| Certyfikaty / Klasa szczelności | FCC/CE / IP66                          |
| Temperatura przechowywania      | -20°C ~ 60°C                           |
| Temperatura pracy               | 0°C ~ 40°C                             |
| Wilgotność                      | 10% ~ 90% (bez kondensacji)            |
| Pobór mocy                      | 60 W max.                              |



ul. Drukarska 1  
05-090 Raszyn-Jaworowa  
e-mail: handel@datecs.pl  
www.datecs.pl  
tel.(22) 868-10-51  
(22) 868-10-52

Dystrybutor: